

## Архитектурная грунтовка PERMANIZER PLUS® Стабилизатор Дерева Премиум Класса Для Наружных Работ

### Тип

Уретан Акриловая

### Информация о базах и колеровке

### Описание продукта

Абсолютно лучшая грунтовка/стабилизатор компании PPG для деревянных поверхностей. Стабилизатор предназначен для обеспечения самой качественной покраски дерева. Стабилизирует выпуск влаги из дерева, значительно уменьшает появления трещин и смолы на дереве, укрепляет поверхность. Превосходно прилипает даже к глянцевым поверхностям. Применяйте грунтовку для стабилизации любых деревянных изделий перед покраской пропитками (морилками) или красками (брус, фанера, ДСП, облицовочная доска, бревно, мебель и т.д.).

Базы:

17-902 – Прозрачная



### Сфера применения

Все сорта дерева  
Бревно  
Облицовочная доска  
ДСП и фанера  
Торцы бревен

### Специфические особенности

Непревзойдённая адгезия  
Непревзойдённая стабилизация поверхностей  
Эластичная и прочная  
Значительно уменьшает трещины дерева  
Быстро сохнет  
Проникает в микropopы дерева и их скрепляет  
Очень слабый запах  
Уретан акриловая формула  
Стойкая к трещинам и шелушению  
Прекрасно закрепляет остатки старых покрытий

### Ограничения

Не рекомендуется грунтовать, когда температура воздуха ниже +10°C и выше +32°C.  
Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация влаги или перед дождём.  
Берегите продукт от замерзания.  
Данная грунтовка не предназначена для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

### Данные о продукте

**Глянцевитость:** этому продукту не устанавливается.

**ИВ\*:** Не превышает (1.5 lbs./галл.) 178,00 г/л

**Расход материала:** 37 м<sup>2</sup>/3,78 л.

**Замечание:** в расходе не учтены потери при разливе, неровностях и других дефектах поверхности.

**Укрывистость** может меняться в зависимости от степени разбавления краски и качества нанесения грунтовки.

**Вес 1 галлона (3,78л)\*:** 3,9 кг. +/- 91г

**Содержание сухого вещества по объёму\*:** 31% +/- 2%.

**Содержание сухого вещества по весу\*:** 34% +/- 2%.

**Перемешивание:** строительным миксером (медленно), лопаткой.

**Очистка инструмента:** мыльной водой.

### Время высыхания:

Можно прикасаться: после 30 минут.

Закрасить: как можно быстрее после высыхания

*Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха*

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ RU.77.01.34.008.E.006613.05.11**



**Выгоднее красить качественно**

[www.alkor.ru](http://www.alkor.ru)



## Архитектурная грунтовка PERMANIZER PLUS® Стабилизатор Дерева Премиум Класса Для Наружных Работ

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь как можно более тщательно убрать старое покрытие. Все гвозди забейте на 2 миллиметра глубже и зашпаклюйте пористой шпаклёвкой по дереву. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами (deck cleaner 52125). Перед покраской тщательно прочитайте описание данного продукта и руководствуйтесь инструкциями по работе с материалом.

**Не останавливайтесь во время покрытия одной детали поверхности!**

### Рекомендуемые грунтовки

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

### Способы нанесения краски

**Малярный инструмент:** Пользуйтесь кисточками и валиками высшего качества или распылителем.

**Безвоздушный распылитель:** Давление 1000 psi, наконечник 0,011 - 0,017 mm

**Кисточка:** Полиэстер / нейлон.

**Валик:** Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8" – 3/4").

**Разбавление:** Для достижения максимальной блокировки пятен - не разбавлять. В случаях, когда требуется более жидкая форма грунтовки, разбавить небольшим количеством воды.

**Упаковка:** Галлон - 3,78 л./ 3.9 кг.

### Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте грунтовку.

Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.

При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.

**Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!**

Всегда работайте в спец. одежде, перчатках и защитных очках.



**Поставщик:**

**“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”**

Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: [info@valkor.ru](mailto:info@valkor.ru)

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)