

## Водоотталкивающая Прозрачная Пропитка Для Камня, Кирпича, Плитки и Дерева

### Тип

Акрил Виниловый Полимер

### Описание продукта

Водоотталкивающая пропитка **PPG 18-6** создана для долговечной защиты поверхности от влаги и плесени. Это абсолютно прозрачная пропитка на водной основе.

Для достижения наилучшего результата поверхность рекомендуется в течение 24 часов обильно пропитывать в два слоя.

Пропитка **PPG 18-6** гарантирует отличную защиту от влаги и плесени на долгие годы.

Забываясь об экологии, компания Pittsburgh Paints (PPG), данный продукт изготовила на водной основе, что гарантирует отсутствие неприятных запахов, в том числе свинца и других, вредных для окружающей среды компонентов.

### Сфера применения

Кирпич, штукатурка  
Камень, Тераццо плитка (искусственный мрамор)  
Тротуарная плитка  
Деревянные поверхности  
Цементная черепица

### Специфические особенности

Уникальные водоотталкивающие свойства  
Предотвращает появление плесени  
На водной основе  
Абсолютно прозрачная

### Ограничения

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

### Информация о базах и колеровке

**Базы:** НЕ КОЛЕРУЕТСЯ

18-6 – Прозрачная, водоотталкивающая



### Данные о продукте

**Глянцевитость:** Этому продукту не устанавливается **ИВ\***: Не превышает 38г./л.

**Расход материала:**

**Плотная поверхность 23-32 м<sup>2</sup>/ 3,78 л**

**Пористая поверхность 9-14 м<sup>2</sup>/ 3,78 л**

*Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях и пористость поверхности.*

**Вес 1 галлона (3,78л)\*: 3,9 кг. +/- 91 г.**

**Содержание сухих веществ по объему\*:** 10,8% +/- 2%.

**Содержание сухих веществ по весу\*:** 11,7% +/- 2%.

**Чистка инструментов:** мыльной водой.

\*Представлены данные базы 18-6

**Время высыхания: 12-24 часа**

*Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха*

## Водоотталкивающая Прозрачная Пропитка Для Камня, Кирпича, Плитки и Дерева

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь, как можно более тщательно убрать старое покрытие. Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами (deck cleaner 52125).

Перед покраской тщательно прочитайте описание данного продукта и руководствуйтесь инструкциями по работе с материалом.

**Не останавливайтесь во время покраски одной детали!**

### Рекомендуемые грунтовки

Не требуется

### Способы нанесения

### Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте пропитку. Помните, что качество подготовки поверхности существенно влияет на качество покрытия!!!

**Малярный инструмент:** Пользуйтесь натуральными кисточками или распылителем высшего качества.

**Кисточка:** Высококачественная – полиэстр/нейлоновая

**Валик:** Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/16" – 3/8").

**Допустимые температуры во время нанесения покрытия:**

Продукт: 10°C – 32°C

Воздух: 10°C – 32°C

Поверхность: 10°C – 32°C

**Разбавление:** Не разбавлять

**Упаковка:** 1 галлон - 3,78 л.



**Поставщик:**

**“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”**

Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: [info@valkor.ru](mailto:info@valkor.ru)

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. РА 15272, США

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru), [www.pittsburgh-paints.ru](http://www.pittsburgh-paints.ru)