

МОРАКО PRO - Акрил Латексная Краска Для Стен и Потолков (яичная скорлупа)

МОРАКО™ PRO является краской профессионального качества для покраски стен и потолков. Создана для качественной покраски коммерческих (многоквартирные здания, торговые центры и т.п.) и частных помещений.

Этот продукт отвечает всем основным требованиям строителей, маляров и управляющих недвижимостью, требующих отличного внешнего вида при покраске поверхностей с небольшими неровностями. Краска **МОРАКО™ PRO со степенью глянецовитости как яичная скорлупа** будет отличным выбором везде, где требуется качественный продукт и хороший внешний вид. Подходит для работы кистью, валиком или распылителем.



Сфер применения

- Гипсокартонные плиты;
- Шпаклеванные поверхности;
- Бетонные блоки, бетон, штукатурка;
- Внутренняя древесина;
- Грунтованные металлические поверхности;
- Лепнина и другие поверхности из гипса;

Информация о базах и колеровке

47-310 – Белая или база для колеровки светлых оттенков.

Специфические особенности

- Уменьшает количество повторных работ;
- Соответствует самым строгим экологическим нормам;
- Краска гладкая, на прикосновение как шелковая;
- **Отлично** – для стен;
- Легко наноситься кистью, валиком или распылителем;
- Очистка инструментов водой с мылом;
- Хорошая укрывная способность обеспечивает равномерную покраску;
- Отличная стойкость к прикасаниям.

Данные о продукте

Тип: Винил Акрил Латекс

Глянцевитость:

яичная скорлупа (шелковистая) от 2 до 6 (по шкале глянецовитости 60°)

ИВ*: < 50 г/л. (0.4 lbs./gal.)

Расход материала:

Ровная поверхность 37 кв.м / 3,78 л

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 4,9 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему*: 30% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу*: 45,0% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Чистка инструментов: мыльной водой.

*Представлены данные базы 47-310

Время высыхания (при +25°C и 50% влажности):

Прикасаться:	после 1 часа
Перекрашивать:	после 4 часов
Полная полимеризация:	30 дней

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32°C и выше.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание (адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем **FLOOD Wood Cleaner** до окраски. После очистки позвольте им высохнуть. **За дополнительной информацией по подготовке поверхностей обращайтесь к поставщику.**

Контакты для связи www.valkor.ru

Рекомендуемые грунтовки

Древесина	17-921, 17-902
ДСП	17-921, 6-2
Пластик	17-921
Штукатурка, кладка	17-921, 6-2
Оцинкованные поверхности	17-921
Алюминий	17-921
Гипсокартон	6-2, 17-921

Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+10°C / +32°C
Поверхность:	+10°C / +32°C

Расфасовка

1 галлон 3,78л / 5,4кг.



Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями, валиками или распылителем.

Американские малярные инструменты высшего качества WOOSTER www.woosterbrush.ru

