

**Водоотталкивающая Акрил/Масляная Тонирующая Пропитка  
Для Палуб, Заборов, Обшивки Дома**
**Тип**

Акрил/Масляная

**Информация о базах и колеровке**
**Описание продукта**

Специально разработанная Акрил/Масляная водоотталкивающая пропитка **SUN-PROOF® 77-1971 премиум класса** для долговечной защиты деревянных поверхностей. Акрил/Масляная пропитка серии 77-1971 обладает стойкостью к резким перепадам температуры. Уникальность данной пропитки состоит в том, что алкидное зерно заключено в акриловую оболочку. Этот двухэтапный механизм обеспечивает непревзойденную защиту и стабильность древесной структуры, позволяя маслу проникать глубоко в древесину и оставлять акриловый защитный слой.

Пропитка особо стойкая к длительному воздействию климата, плесени, влаге и УФ лучам (стойкая к выцветанию).

Данный продукт можно красить без грунтовки как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

**Сфера применения**

Забор, обшивка дома

Перила, палуба и т.п.

Клееный брус и т.п.

Деревянные поверхности

Ранее окрашенные пропитками поверхности (наносится как дополнительная защита)

**Специфические особенности**

Уникальное пропитывающее свойство

Стойкость к УФ лучам

Можно работать, при температуре поверхности +2°C

**Акрил/Масляная формула на водной основе**

Непревзойденная стойкость к выцветанию

**Непревзойденный водоотталкивающий эффект**
**Ограничения**

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +2°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

**Базы:** НЕ КОЛЕРУЕТСЯ

77-1971 – Тонирующая Пропитка Натуральный Кедр (Cedar Naturaltone)

77-1974 – Тонирующая Пропитка Темно Коричневая (Canyon Brown)


**Данные о продукте**
**Глянцевитость:** Этому продукту не устанавливается **ИВ\***: Не превышает 226,80 гр./л. (2,03 lbs./галл.)

**Расход материала:**
**Ровная поверхность 23-32 м²/ 3,78 л**

*Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях и других дефектах поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.*

**Вес 1 галлона (3,78л)\*:** 3,8 кг. +/- 91 г.

**Содержание сухих веществ по объему\*:** 18% +/- 2%.

**Содержание сухих веществ по весу\*:** 20% +/- 2%.

**Перемешивание:** лопаткой.

**Чистка:** мыльной водой.

**Вязкость:** от 83 до 90 сек.

\*Представлены данные базы 77 - 1971

**Время высыхания:**

Перекрашивать можно: после 24-48 часов

Полное созревание: после 24-48 часов

**Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха**


АЕ 83

 Система сертификации ГОСТ Р Госстандарта России  
Добровольная сертификация

**Выгоднее красить качественно**
[www.alkor.ru](http://www.alkor.ru)



## Водоотталкивающая Акрил/Масляная Тонирующая Пропитка Для Палуб, Заборов, Обшивки Дома

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь, как можно более тщательно убрать старое покрытие. Все гвозди забейте на 2 миллиметра глубже и зашпаклюйте пористой шпаклёвкой по дереву. На такие сорта дерева, как красное, можжевельник виргинский, лиственница, не рекомендуется наносить белые или светлые оттенки.

Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами (deck cleaner 52125).

Перед покраской тщательно прочитайте описание данного продукта и руководствуйтесь инструкциями по работе с материалом.

**Не останавливайтесь во время покраски одной детали!**

Так как различные сорта дерева могут влиять на цвет покрытия – перед началом работы сделайте тест оттенка в незаметном месте.

### Рекомендуемые грунтовки

Не требуется

### Способы нанесения

**Малярный инструмент:** Пользуйтесь натуральными кисточками или распылителем высшего качества.

**Кисточка:** Высококачественная – полиэстр/нейлоновая

**Валик:** Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/16" – 3/8").

**Допустимые температуры во время нанесения покрытия:**

Продукт: 10°C – 32°C

Воздух: 2°C – 38°C

Поверхность: 2°C – 38°C

**Разбавление:** Не разбавлять

**Упаковка:** 1 галлон - 3,78 л.

### Внимание!

Перед началом работы хорошо перемешайте пропитку.

Помните, что качество подготовки поверхности существенно влияет на качество покрытия!!!



Поставщик:

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”

Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: [info@valkor.ru](mailto:info@valkor.ru)

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)