

**Тип**

Алкидная

**Описание продукта**

**Пропитка высшего качества** для тонировки и защиты деревянных поверхностей (облицовочной доски, паркета, дверей, мебели и т.п.).

Пропитка REZ®77-560 прекрасно пропитывает, антисептирует, защищает от потемнения и придает натуральный цвет дереву.

Сочетается с полиуретановыми лаками.

**Сфера применения**

Половая доска (используется для тонировки перед нанесением лака)

Паркет (используется для тонировки перед нанесением лака)

Облицовочная доска, бревно

Двери

Окна

Мебель

**Специфические особенности**

Превосходная адгезия

Подчеркнет красоту натурального дерева

Долговечное покрытие

Стойкое к плесени покрытие

Прекрасно защищает дерево (антисептик)

Колеруется в сотни оттенков

**Ограничения**

Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +32°C. Берегите продукт от замерзания. Пропитка не предназначена для покрытия поверхностей, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

После нанесения пропитки, оттенок поверхности может отличаться от палитры, в зависимости от сорта дерева, качества подготовки покрываемой плоскости и равномерности нанесения материала.

**Внимание:** 2-й и 3-й слой пропитки увеличивают интенсивность оттенка.

**Информация о базах и колеровка**

Сотни оттенков колеруются при помощи пигментов PITTSBURGH® Paints Custom и компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“

Базы:

77-560 – прозрачная или база для колеровки


**Данные о продукте**

**Глянцевитость:** Этому продукту не устанавливается **ИВ\***: Не превышает (4,49 lbs./галл.) 539,00г/л.

**Расход материала:**

На гладкую поверхность - **37-46** м<sup>2</sup>/3,78 л.

*Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях и других дефектах поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.*

**Вес 1 галлона (3,78л)\*:** 3,1 кг. +/- 91 г.

**Содержание сухих веществ по объему\*:** 29,2% +/- 2%.

**Содержание сухих веществ по весу\*:** 34,8% +/- 2%.

**Перемешивание:** лопаткой.

**Чистка:** Минеральный растворитель Leptyne® 21-263, 21-300

**Вязкость:** 14 до 18 сек.

\*Представлены данные базы 77-560.

**Время высыхания:**

Пыль не липнет: после 1 часа

Перестает быть липкой: после 2 часов

Перекрашивать можно: после 8 часов

Полное созревание: после 24 часов

*Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% влажности воздуха*



Система сертификации ГОСТ Р Госстандарта России - Добровольная сертификация

AE 83

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.16.231.П.075455.11.06

действительно до 21.11.2011г.



**Выгоднее красить качественно**

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)



Архитектурные покрытия

Тонирующая Пропитка Для Дерева Класса Премиум  
Для Внутренних Работ**Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь, как можно тщательней убрать старое покрытие.

Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами (deck cleaner 52125).

Поверхность, при помощи шлифовальной сетки или качественной наждачной бумаги, шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие смолистые места промойте ацетоном.

Перед покраской прочитайте описание и руководствуйтесь инструкциями по работе с материалом.

**Не останавливайтесь во время покрытия одной детали поверхности!**

Так как различные сорта дерева могут влиять на цвет покрытия – перед началом работы сделайте тест оттенка в незаметном месте.

**Рекомендуемые грунтовки**

Нет

**Способы нанесения**

**Малярный инструмент:** Пользуйтесь натуральными кисточками высшего качества.

**Кисточка:** Высококачественная - натуральная.

**Валик:** НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

**Допустимые температуры во время нанесения покрытия:**

Продукт: 10 – 32°C

Воздух: 10 – 38°C

Поверхность: 10 – 38°C

**Разбавление: Не разбавлять**

**Упаковка:** галлон - 3,78 л., кварта – 0,946 л.

**Внимание!**

Перед началом работы и во время нее регулярно хорошо перемешивайте пропитку. Помните, что качество подготовки поверхности существенно влияет на качество покрытия!!!



**Поставщик:**

**“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”**

Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: [info@valkor.ru](mailto:info@valkor.ru)

Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. РА 15272, США

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)