

Масло Для Твердых и Экзотических Пород Древесины CWF® HARDWOODS

CWF® Hardwoods - уникальное, специально разработанное масло для твердых и экзотических пород древесины. В уникальном гибридном составе продукта объединены ранее не совместимые акриловые смолы и масла. Данная формула обеспечивает максимальную защиту деревянных поверхностей от выцветания (УФ лучей), влаги, плесени и мха.

Масло CWF® Hardwoods создано для проявления и сохранения богатой красоты экзотических, лиственных и других твердых пород дерева. Рекомендуется для использования на различных наружных поверхностях, включая террасы, заборы, облицовочные доски, перила, уличную мебель и другие деревянные поверхности.



Масло полностью соответствует климатическим требованиям РФ.

Сфера применения

- Забор, облицовочная доска, сайдинг;
- Бревенчатые поверхности;
- Клееный брус;
- Терраса;
- Перила;
- Все деревянные поверхности.

Специфические особенности

- Высококачественная гибридная формула акрила и масла. Акриловые смолы **обеспечивают непревзойдённую защиту от УФ лучей**, а масло гарантирует наилучшее проникание в поверхность древесины;
- Для повышения защиты от выцветания масло тонировано пигментами из оксида железа;
- Водоотталкивающая защита от повреждения влаги;
- Обеспечивает защиту от плесени и мха;
- Загрязнения легко очищаются мягкой влажной тканью;
- Быстро сохнет;
- Равномерно наноситься – нет следов от кисти или валика;

Контакты для связи: www.valkor.ru

Информация о базах и колеровке

FLD380 – Нейтральная база (прозрачная с натуральным оттенком CEDAR / КЕДР).

КОЛЕРУЕТСЯ в более чем 24 коричневых оттенков.

Данные о продукте

Тип: Акрил/Масло

Глянцевитость: Этому продукту не устанавливается ИВ*: >275гр./л. (2.3lbs./галл.)

Расход продукта: 32,5 кв.м / 3,78л

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,9 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему*: 10% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу*: 11% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Чистка инструментов: теплой мыльной водой

*Представлены данные базы FLD380

Время высыхания (от +10°C до +32°C):

Для прикосания: 4 часа.

Ходить по поверхности: после 24-48 часов

Влажное удаление загрязнений: после 30 дней

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.

Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32°C и выше. Не красьте под прямыми солнечными лучами или на горячие поверхности. Тщательно и часто перемешивайте во время использования. Нанесите один тонкий слой высококачественной кистью, валиком, аппликатором или распылительным оборудованием. **Второй слой наносите по полувисошему маслу до того, как первый слой высохнет. Не ждите полного высыхания. Не останавливайтесь во время покраски одной детали!**

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с древесины старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание (адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем **FLOOD Wood Cleaner** до окраски. После очистки позвольте древесине высохнуть.

Рекомендуемые грунтовки

Этот продукт «самогрунтуется» (не нуждается в грунтовке) применимо к большинству поверхностей.

Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+10°C / +32°C
Поверхность:	+10°C / +32°C

Расфасовка

1 галлон 3,78л / 3,3кг.

Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями и валиками.

