

## Добавка (кондиционер) Для Латексных Красок FLOETROL®

FLOETROL® - латексная добавка для всех красок и грунтовок на водной основе. Добавка создана для замедления высыхания ЛКМ, уменьшения следов от валика и кисти, улучшения растекаемости краски, достижения более равномерной гляцевитости покрытий, подавления образования ржавчины во время покраски металлических поверхностей красками на водной основе.

FLOETROL® с большим успехом используется для создания декоративных эффектов и разноцветных заливных картин. Используйте его для создания многоцветных декоративных эффектов в виде прозрачного разбавителя краски или для прозрачного закрепляющего финишного слоя.



### Сфер применения

- Для всех красок и грунтовок на водной основе.

### Информация о базах и колеровке

FLD6 – Прозрачная

### Специфические особенности

- Делает краски и грунтовки на водной основе более растекаемыми;
- Устраняет следы от кисти и валика;
- Улучшает краски и грунтовки без изменений цвета или блеска;
- Увеличивает время высыхания;
- Смазывает краску для уменьшения износа распылителей;
- Восстанавливает блеск выцветшему стекловолкну;
- Подавления образования ржавчины.

### Данные о продукте

**Тип:** Латекс

**Гляцевитость:** Этому продукту не устанавливается

**ИВ\*:** ≤ 50гр./л.

**Вес 1 галлона (3,78л)\*:** 3,9 кг. +/- 91 г.

**Содержание сухих веществ по объему\*:** 10% +/- 2%.

**Содержание сухих веществ по весу\*:** 12% +/- 2%.

**Перемешивание:** лопаткой.

**Чистка инструментов:** теплой мыльной водой  
\*Представлены данные базы FLD6

Контакты для связи: [www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)



**Инструкция по применению:** Хорошо встряхните контейнер. Всегда, перед началом работы, смешайте небольшое количество FLOETROL с краской для проверки совместимости. Если продукты совместимы, добавьте FLOETROL в латексную или акриловую краску в соответствии с этими рекомендациями.

**При покраске кистью или валиком:** добавьте приблизительно 237 мл (~ 7%) на галлон (3,78 литра) краски. Если краска очень густая или температура в помещениях очень высокая, постепенно добавляйте FLOETROL до 473 мл (~ 12%) на галлон (3,78 литра). Тщательно перемешайте смесь краски и FLOETROL и красьте как обычно.

**При покраске безвоздушным распылителем:** добавьте приблизительно 946 мл (25%) на галлон (3,78 литра) краски. Тщательно перемешайте смесь краски и FLOETROL и красьте как обычно.

**Примечание:** Добавление FLOETROL не изменит цвет или блеск матовых и полуглянцевых красок. FLOETROL может, уменьшить блеск глянцевых красок.

**Декоративная покраска:** Смешайте три части краски и одну часть FLOETROL. Чем больше FLOETROL вы добавите в смесь краски, тем больше краска будет полупрозрачной. Не добавляйте слишком много кондиционера для вертикальных поверхностей, так как это может привести к образованию капель или подтеков. Наносите смесь декоративными губками, валиками или кистями создавая неповторимые узоры. Для создания многоцветного эффекта наносите несколько слоев разного цвета.

**Ограничения:** Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём. Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

### Расфасовка

1 кварта 0,946мл / 0,975кг.  
1 галлон 3,78л / 3,9кг.



### Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями и валиками.

### Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+10°C / +32°C
Поверхность:	+10°C / +32°C